

TAGLIAPORTE DS 5000 GULLIVER



TAGLIAPORTE DS 5000 GULLIVER

Il tagliaporte-rifilatore di pavimenti DS 5000 GULLIVER, frutto della più avanzata tecnologia maturata in oltre 40 anni di esperienza professionale nel settore dei pavimenti, di costruzione particolarmente solida, affidabile, versatile ed estremamente maneggevole, rappresenta la soluzione ideale per il taglio di porte e stipiti, nonché per la rifilatura dei pavimenti.

■ Semplicità d'uso.

GULLIVER, di costruzione semplice e compatta, è estremamente maneggevole durante le varie fasi di taglio sia in orizzontale che in verticale. Il motore decentrato, rispetto alla base di appoggio, favorisce la penetrazione di taglio negli angoli acuti.

■ Precisione di taglio.

Durante l'utilizzo di **GULLIVER** come tagliaporte, grazie alle due colonnine graduate che guidano la base di appoggio inferiore, è possibile registrare l'altezza di taglio necessaria in relazione al tipo di pavimento che si andrà a posare. La base di appoggio frontale, studiata per garantire la massima stabilità, permette di posizionare **GULLIVER** in modo di poter lavorare, con la lama verticale rispetto al pavimento, alla profondità desiderata. Ciò consente di realizzare le vie di fuga lungo il perimetro del

pavimento, così come facilita le operazioni di posa di fascia e bindello quando si intenda applicare pavimenti a spina di pesce. La potenza del motore garantisce un elevato numero di giri della lama, evitando possibili sfrangiature del legno durante il taglio.

■ La sicurezza dell'operatore.

Il motore, realizzato con il sistema del doppio isolamento, garantisce la sicurezza dell'operatore da qualsiasi problema di origine elettrica. Un interruttore di sicurezza impedisce l'avvio accidentale della macchina. Una serie di protezioni scorrevoli mantiene la lama coperta durante le varie fasi di lavoro, sia come tagliaporte che come rifilatore di pavimenti. L'insieme di tutte le protezioni di cui **GULLIVER** è dotato ha permesso l'adozione del marchio CE, che costituisce un'ulteriore garanzia per l'operatore.



■ Valigetta opzionale



■ Taglio porta di ingresso



■ Taglio stipite



■ Rifilatura pavimento

CARATTERISTICHE TECNICHE

	DS 5000 GULLIVER	DS 5001 GULLIVER
Corrente	Monofase	Monofase
Tensione	230 V	230 V
Potenza	2,2 CV/1700 KW	2,2 CV/1700 KW
Diametro lama	180 mm	180 mm
Numero giri lama	4900/minuto	4900/minuto
Altezza di taglio	8-55 mm	8-55 mm
Profondità di taglio	2-55 mm	2-55 mm
Peso macchina	8 kg	8,5 kg
Predisposizione aspirazione	No	Si
Garanzia	12 mesi	12 mesi

DISMALC
STRUMENTI PER PARQUET