

# LEVIGATRICE A RULLO LD 203 SPECIAL



**DISMAC**  
STRUMENTI PER PARQUET

# LEVIGATRICE A RULLO LD 203 SPECIAL

La levigatrice a rullo per pavimenti **SPECIAL**, macchina di qualità superiore, frutto di oltre quarant'anni di esperienza nella tecnica della levigatura, garantisce:

## ■ Capacità di levigatura estremamente elevata.

La potenza del motore, l'ampia superficie abrasiva, la velocità di rotazione ed il perfetto bilanciamento del rullo levigatore, permettono di ottenere rendimenti elevati anche nelle condizioni più difficili. Un doppio sistema di regolazione della pressione del rullo consente inoltre di ottenere rapidamente il livello di levigatura desiderato.

## ■ Semplicità d'uso.

Di costruzione semplice e compatta, **SPECIAL** è estremamente maneggevole e facilmente manovrabile durante la levigatura. Il perfetto bilanciamento permette anche ad operatori poco esperti di ottenere fin da subito eccellenti risultati.

## ■ Rapida sostituzione dell'abrasivo.

Il rullo levigatore, munito di uno speciale sistema di molle sugli alberini tendicarta, consente un rapido e comodo cambio dell'abrasivo senza necessità di ricorrere a spessori passando dalle grane grosse a quelle più fini.

## ■ Assenza di polvere.

Il potentissimo sistema di aspirazione mantiene il piano di lavoro perfettamente pulito durante tutte le fasi della levigatura.

## ■ Nessun problema di avviamento.

Un motore speciale, di elevata potenza ma basso assorbimento di energia, garantisce l'operatività anche in condizioni critiche di corrente.

## ■ La sicurezza dell'operatore.

Le cinghie di trasmissione ed il rullo levigatore sono protetti da carter facilmente rimovibili in caso di necessità, mentre un particolare dispositivo nell'impianto elettrico impedisce l'improvviso riavvio del motore nel caso di un'interruzione di corrente. L'insieme di tutti i dispositivi di sicurezza di cui è dotata, in regola con le ultime normative CEE, fanno di **SPECIAL** una levigatrice estremamente sicura in ogni condizione di lavoro.

## ■ Facilità di trasporto.

**SPECIAL** può essere facilmente smontata in tre parti separate, per agevolarne il trasporto in caso di necessità.



■ Sostituzione abrasivo



■ Regolazione pressione



■ Macchina smontata



■ Leva ausiliaria

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	<b>SPECIAL</b>
Corrente	monofase
Tensione	220 V
Potenza	3 CV/2,2 KW
Larghezza rullo	200 mm
Diametro rullo	150 mm
Numeri giri rullo	2550/minuto
Dimensione abrasivo	200x570 mm
Peso macchina	70 Kg
Garanzia	12 mesi

**DISMAC**  
STRUMENTI PER PARQUET