

LEVIGATRICE A DISCO LF 1630 GECKO



DISMAC
STRUMENTI PER PARQUET

LEVIGATRICE A DISCO GECKO STAR

La levigatrice a disco **GECKO STAR**, macchina di qualità superiore, frutto di oltre 85 anni di esperienza nella tecnica della levigatura, garantisce:

■ **Capacità di levigatura estremamente elevata.**

La potenza del motore, unitamente alla leggerezza di costruzione, conferiscono a **GECKO** una grande maneggevolezza e consentono di effettuare levigature veloci e perfette.

■ **Semplicità d'uso.**

Docile alla guida, grazie alla potenza del motore permette di ottenere risultati eccellenti. Le routine posteriori, regolabili in altezza, consentono di adattare la pressione alle necessità del lavoro da eseguire. La puleggia platorello, velcrata e dotata di ghiera, offre la possibilità di scegliere se lavorare con dischi forati oppure velcrati. La sua leggerezza la rende ideale anche nel caso di impiego nel settore del noleggino.

■ **Assenza di polvere.**

Il potentissimo sistema di aspirazione mantiene il piano di lavoro perfettamente pulito durante tutte le fasi della levigatura.

■ **Nessun problema con scale e radiatori.**
L'altezza estremamente contenuta delle pro-

lunghe, pari a solo 42 mm, consente di levigare anche nelle condizioni più disagiate come per esempio gli spazi sotto a vecchi radiatori, pianerottoli, battute di gradini, nicchie, ecc.

■ **GECKO S.**


La versione **GECKO S**, derivata direttamente da **GECKO L**, viene fornita con una prolunga standard di 110 mm ed è particolarmente indicata per la levigatura delle scale.

■ **Intercambiabilità delle prolunghie.**

La prolunga con sporgenza 300 mm può essere facilmente sostituita con quella da 110 mm in caso di necessità.

■ **La sicurezza dell'operatore.**


Tutti gli organi in movimento sono protetti da carter, facilmente rimovibili in fase di manutenzione. Il supporto per il sacco raccogli polvere, orientabile, facilita la levigatura anche agli operatori mancini. L'interruttore di avviamento è facilmente manovrabile, in caso di necessità. L'insieme di tutti i dispositivi di sicurezza di cui è dotata, in regola con le ultime normative **CEE**, rendono **GECKO** una levigatrice sicura in ogni condizione di lavoro.



■ Ruote regolabili



■ GECKO S



■ Dischi forati/velcrati

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GECKO L	GECKO S
Corrente	monofase	monofase
Tensione	230 V	230 V
Potenza	2,4 CV/1,8 KW	2,4 CV/1,8 KW
Diametro disco	178 mm	178 mm
Velocità disco	4.200 giri/minuto	4.200 giri/minuto
Sporgenza prolunga	385 mm	175 mm
Altezza prolunga	42 mm	42 mm
Peso macchina	11 Kg	10 Kg
Garanzia	12 mesi	12 mesi